

Lithofin Nettoyant composites pour composite

Description

Produit spécifique de la gamme LITHOFIN adapté au composite (de quartz) et à d'autres pierres artificielles. Ce nettoyant spécifique contenant des solvants présente un pouvoir solvant et des caractéristiques de nettoyage exceptionnels permettant d'éliminer diverses salissures.

Propriétés

Le nettoyant pour composite Lithofin dissout et élimine toute huile, graisse et tout résidu de cire, d'autocollants, de crayons de couleur, toute marque et autre salissure tenace. Les salissures sont dissoutes et peuvent alors être éliminées avec de l'eau.

Spécifications techniques :

Densité : env. 1,0 g/cm³

Point d'inflammation : <21°C (c.C)

pH : --

Apparence : liquide, clair,

Odeur : non-spécifiée

Solubilité dans l'eau: totale

Domaine d'application

Pour un décapage en profondeur de toutes les surfaces en composite polies, meulées ou légèrement rugueuses. Convient également à d'autres surfaces en pierre.

Idéal pour préparer les surfaces à un traitement de protection en usine.

Mode d'emploi

Important : Toujours traiter la surface complète étant donné que la surface pourra légèrement se modifier.

Essayer le produit sur une surface test.

Appliquer et répartir le produit non dilué sur la surface sèche avec un chiffon ou un pad blanc. Laisser agir env. 4-10 min, puis essuyer avec un chiffon propre, nettoyer avec beaucoup d'eau et faire sécher.

À respecter : En cas de salissures tenaces telles que des traces d'élévateur à aspiration, des marques, des autocollants ou autres, laisser agir un peu plus longtemps.

Ne pas utiliser sur des matières fragiles telles que le caoutchouc, la peinture, le vernis et sur certaines matières plastiques ou autres. Enlever immédiatement tout jet de produit.

Température pendant l'utilisation : La température de la surface doit être comprise entre +10 et +25°C.

Rendement : Jusqu'à 10 m²/litre

Stockage

Stocker fermé, dans un endroit frais et sec, température de stockage max. 25°C; pendant 2 ans environ.

Protection de l'environnement

Les agents de surface sont biodégradables suivant les critères CE. Ne contient pas de HCC

Élimination : Les résidus du produit sont des déchets dangereux. Code de déchet AVV 07 01 04*. L'unité d'emballage est fabriquée dans une tôle galvanisée non polluante et recyclable. Les unités d'emballage rincées peuvent être éliminées via un système collectif de recyclage (voir remarque sur l'étiquette).

Sécurité

Après le séchage, sans danger pour la santé. agents nettoyants actifs, additifs.

Étiquetage conformément à la directive 1999/45/CE : Symbol F, Facilement inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ADR2009: étiquetage pour le transport

UC	Étiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a)	UN1166	aucune en raison de la faible quantité

Conditionnement (UC)

a) Bidon de 2,5 litres (4 unités par carton)

Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F4.13/4.11)