

GDE 10 Set Turbo-Jet

Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

Référence 504203

GTIN 4030293230231



- + Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Équipée d'un système innovant de têtes interchangeables avec segment près du bord. Les têtes de ponçage peuvent se mettre et s'enlever en un clic
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + L'aspiration efficace garantit un travail peu poussiéreux
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
- + Turbo Jet disque diamanté avec un taux de retrait optimal. Il s'agit clairement d'une marche silencieuse et un modèle de ponçage magnifique par le grand nombre de segments diamantés. Augmente la durée de vie de la machine. Idéal pour l'ébavurage de béton.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE / DGH	5800 - 8700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE / DSH	1700 - 2500 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	Ø 28 mm
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	1490 mm
Poids	3,6 kg

Equipement de base

- 1 Disque diamanté Turbo-Jet (504076)
- 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819)
- 1 Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés (503827)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605)
- 1 Sac de transport (408867)