

FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

FLEX
Das Original

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes

PE 14-1 180

Référence 395.749



Caractéristiques techniques

Ø ponçage maxi	250 mm
Ø maxi du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250-1380 /min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	405x117 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg

Équipement de base

1 poignée	252.721
-----------	---------

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes

- + Electronique à microprocesseur : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur, régime de démarrage en position 1 (250 t/min) et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Butée d'axe : est positionnée de manière idéale pour éviter les fausses manoeuvres et ne pas influencer la zone de la poignée
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + Spécialement pour travailler les grandes surfaces horizontales et verticales. Pour les domaines automobile, maritime, aéronautique
- + Polissage à très basse rotation et couple élevé, par ex. pour les surfaces thermosensibles
- + 4 mètres de câble PUR H05-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche